



MOTOR

Descripción	4 tiempos, monocilindrico, SOHC, 2 válvulas.
Desplazamiento	149.2 CC
Diámetro x carrera	57.3 X 57.8 mm
Potencia máxima	11.2 Hp / 7,000 rpm.
Torque	11.9 N.m / 5,000 rpm.
Relación de compresion	9.1:1
Sistema de enfriamiento	Sistema de enfriamiento Por aire natural.
Sistema de lubricación	Sistema de lubricación Forzada por bomba trocoidal, cárter humedo.
Sistema de arranque	Sistema de arranque Electrico / Pedal de arranque.
Sistema de alimentación	Sistema de alimentación Carburador de vacio constante (CV).

ACEITE DE MOTOR

Capacidad de aceite de motor	1.0 (al drenar) / 1.2 (al desarmar)
Aceite recomendado:	4T Honda GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG ó superior / JASO T 903 : MA

ENCENDIDO

Sistema de encendido	AC-CDI
Bujía std. / Holgura	CPR8EA - 9 (NGK) / 0.8 - 0.9 mm.

TREN MOTRIZ

Transmisión	5 Velocidades tipo retorno.
Embrague	Mulidisco en baño de aceite.
Tracción final	Por cadena.

SISTEMA ELECTRICO

Sistema de carga	Alternador con salida trifásica, 187 W / 5,000 rpm.
Batería	2V - 6Ah / YTX7 - BS (GS YUASA)
Sistema de iluminación	Sistema de iluminación Por batería.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad de tanque	14.3 litros (inc. 2.0 lt de reserva)
Velocidad ralenti	1,400 ± 100 rpm

CHASIS

Tipo	Tipo diamante, tubular en acero.
------	----------------------------------

NEUMATICOS

Delantero	80 / 100 - 18 M/C 47P Con cámara.
Trasero	90 / 90 - 18 M/C 51P (con cámara).

SUSPENSION DELANTERA

Descripción	Horquillas telescópicas, 107 mm de carrera.
-------------	---

SUSPENSION TRASERA

Descripción	Brazo oscilante con 2 amortiguadores y 91 mm de carrera.
-------------	--

FRENOS

Delantero	Tambor mecánico simple, 130 mm de diámetro interno.
Trasero	Tambor mecánico simple, 130 mm de diámetro interno

DIMENSIONES (mm)

Largo / Ancho / Altura	2,037 / 778 / 1,068
Distancia entre ejes	1,306
Altura del asiento	768
Distancia libre al suelo	163
Peso en orden de marcha	128.0 kg (inc. Equipo estándar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno)

DESEMPEÑO

Capacidad máxima de carga	120 kg. (Incluye peso de conductor, pasajero, carga y accesorios).
Capacidad máxima carga en parilla	20 kg.