

MOTOR

MOTOR	4 tiempos, monocilíndrico, OHV
POTENCIA	26.6 Hp / 6,250 rpm
CILINDRADA	420 cc
TORQUE	33.3 N.m / 5,000 rpm
TRANSMISIÓN	5 velocidades más reversa, pedal
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Por líquido
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	Forzada por bomba trocoidal

SISTEMA DE IGNICIÓN

SISTEMA DE ENCENDIDO	Transistorizado total
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico / auxiliar retráctil

SUSPENSIÓN Y FRENOS

SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente con doble horquilla / 170 mm de carrera
SUSPENSIÓN TRASERA	Oscilante amortiguador sencillo 170 mm de carrera
FRENO DELANTERO	Disco hidráulico
FRENO TRASERO	Tambor mecánico accionado por cable

MEDIDAS Y PESO

PESO EN ORDEN DE MARCHA	261 kg. (incluye equipo estándar, los fluidos requeridos y tanque de combustible lleno)
LARGO / ANCHO / ALTO	2,103 mm / 1,205 mm / 1,174 mm
ALTURA DEL ASIENTO	856 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1,268 mm
DISTANCIA LIBRE AL PISO	183 mm

NEUMÁTICOS

DELANTERO	AT24X8-12
TRASERO	AT24X10-11

CAPACIDAD

CAPACIDAD DE CARGA	220 Kg (incluye peso del conductor, pasajero, carga y accesorios)
CAPACIDAD DE TANQUE	14.7 litros (incluye 4.9 lt reserva)
CAPACIDAD DE PASAJEROS	1

TRX420 TM

MODELO 2023

